



**Kurzzeichen:**  
 FR Schmutzwasserfallrohr / Entlüftung über Dach, d. h. Deckendurchbruch 20 x 20 cm herstellen, ebenso für Abgasrohr Therme  
 FFB Fertigfußboden  
 RFB Rohfußboden  
 DN Durchmesser

OK RFB DG: + 284,5 cm  
 OK FFB DG: + 294,0 cm

Alle Öffnungsmaße sind Baurichtmaße.  
 Brüstungshöhen von OK RFB.  
 Türhöhen von OK RFB.

Außenmauerwerk PPW 2  
 Lambda 0,09W/mK, geklebt  
 Innenwände als GK-Ständerwände, im Feuchtraumbereich doppelt beplankt,  
 Feuchtraumplatten beidseitig und in allen Lagen

**Fußbodenaufbau DG:**  
 Belag 1,0 cm  
 Zementestrich 4,5 cm  
 1 Lage PE-Folie  
 Trittschalldämmung 4,0 cm  
 + Fußbodenheizung 3,0 cm

Abgasrohr  
 Therme-DD 20 / 20 cm  
 mit Verkofferung  
 nach Musterfeuerstättenverordnung

21/10/09

BV Tessler\_50  
 1. Dachgeschoss  
 18.09.2007  
 1 : 50