



- Kurzzeichen:
- FR Schmutzwasserfallrohr / Entlüftung über Dach, d. h. Deckendurchbruch 20 x 20 cm, (wenn nicht anders angegeben) herstellen, ebenso für Abgasrohr Therme
  - OKG Oberkante geplantes Gelände
  - RFB Rohfußboden
  - FFB Fertigfußboden
  - BRH Brüstungshöhe
  - DN Durchmesser

OK RFB EG: +/- 0,00  
 OK FFB EG: + 17,0 cm

Alle Öffnungsmaße sind Baurichtmaße.  
 Brüstungshöhen von OK RFB  
 Türhöhen und Höhen bodentiefer Fenster von OK RFB

Außenmauerwerk PPW 2  
 Lambda 0,09W/mK, geklebt.  
 Tragendes Innenmauerwerk (d=17,5 cm) PPW 4, geklebt.  
 Nichttragendes Innenmauerwerk PPW 4, geklebt.

Fußbodenaufbau EG: 17,0  
 -Belag 1,0 cm  
 -Zementestrich 6,5 cm mit Heizungsbauer abstimmen  
 -Reserve Fußbodenheizung 0,5 cm  
 -1 Lage PE-Folie  
 -Wärmedämmung WLG 035, PS-Hartschaum 8,5 cm  
 -Bitumschweißbahn V 60 S 4 0,5 cm

**Rollläden im Erdgeschoss**

*21/10/09*

*[Handwritten signature]*

BV Tessler\_50  
 Erdgeschoss  
 18.09.2007  
 1 : 50